

固力顺®G22®新能源冷却液（冰点：-35℃）

产品特性项目实测值

项目 (Item)	检测方法 (Test Method)	实测值 (Test Result)
外观 (Appearance)	目测 (Visual)	清澈，绿色液体
20℃密度, g/cm ³ (Density at 20℃)	SH/T 0068	1.0650
含水量, % (Water content)	SH/T 0086	50.0
沸点, °C (Boiling point)	SH/T 0089	110.0
pH (pH-value)	SH/T 0069	7.9
储备碱值 10ml,ml (Reserve alkalinity of 10ml)	SH/T 0091	0.5
电导率, μs/cm (Conductivity)	GB/T 6682	31.3
冰点, °C (Freezing point)	SH/T 0090	-36.6

⚠ 特别说明!

所测固力顺®G22®新能源冷却液（冰点：-35℃）产品的生产批号：2023-3-1, 生产日期：2023.03.14。

本文档所提供的固力顺®G22®新能源冷却液（冰点：-35℃）产品特性项目实测值真实有效，目的是使消费者了解产品之用。随货提供同生产批号的《产品质量检测报告/成品质量测试证明》。

关于固力顺®G22®新能源冷却液（冰点：-35℃）产品的更多信息，请浏览：
http://www.jncrd.com/2022/BASF_1104/318.html

* 固力顺®为 GLYSANTIN®中文注册商标名。



济南诚润达贸易有限公司
138 6916 5207
info@chengrunda.com
www.jncrd.com

