

G65®防冻液原液/浓缩液（210L 桶装）

产品特性项目实测值

特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)
外观(Appearance)	目测 (visual)	洋红色，清澈 (magenta, clear)	洋红色，清澈
气味 (Odour)	鼻嗅 (Smell)	无异味	无异味
pH 值, (pH value,)	ASTMD 1287	原液 8.4-8.9 50% ≥ 7.5 33% 7.7-8.5	8.63 8.15 8.04
10 毫升样品残余碱性, 10ml HCl 0.1mol/l (Reserve alkalinity of 10ml, ml HCl 0.1mol/l)	ASTMD 1121	≥ 8.0	9.71
含水量,% (Water content, %)	DIN 51777	≤ 5.0	3.43
20℃密度,g/cm ³ (Density of 20 °C, g/cm ³)	DIN 51757	1.11-1.14	1.1263
20℃折光率 (Refractive index at 20℃)	DIN 51 423	1.425-1.438	1.4337
沸点 (Boiling point)	ASTM D1120	≥ 170	175
冰点 (Ice point)	ASTM D 1177	50% < -37	-37.2

⚠ 特别说明!

所测 G65®防冻液原液/浓缩液 (210L 桶装) 产品的生产批号: 20240701, 生产日期: 2024.7.20。本文档所提供的巴斯夫 G65®防冻液原液/浓缩液 (210L 桶装) 产品特性项目实测值真实有效, 目的是使消费者了解产品之用。随货提供同生产批号的《产品质量检测报告/成品质量测试证明》。

关于 G65® 防冻液原液 / 浓缩液 (210L 桶装) 产品的更多信息, 请浏览:
http://www.jncrd.com/2020/BASF_0624/90.html



济南诚润达贸易有限公司
138 6916 5207
info@chengrunda.com
www.jncrd.com

