

发动机冷却液-BASF_Glysantin®_G30®_-40℃_200L 桶装

产品特性项目实测值

项目 (Item)		检测方法 (Test Method)	额定值 (Specified Values)	实测值 (Test Result)
外观		目测	清澈, 紫红色液体	清澈, 紫红色液体
气味		嗅觉	无刺激性异味	无刺激性异味
冰点, ℃		SH/T 0090	≤-40.0	-42.8
pH		SH/T 0069	8.0-11.0	8.1
密度 20℃, g/cm³		SH/T 0068	1.068-1.088	1.0781
储备碱度 10ml, ml		SH/T 0091	≥3.0	4.9
沸点, ℃		SH/T 0089	≥108.0	110.0
灰分 (质量分数) ,%		SH/T 0067	≤2.5	1.24
试验中的起泡性		目测	不允许从冷却器中溢出	不溢出
泡沫倾向	泡沫体积, ml	SH/T 0066	≤50	35
	泡沫消失时间, s		≤5.0	1.4
玻璃器皿腐蚀(重量损失, mg/片)	紫铜	SH/T 0085	±6	抽检 见报告
	黄铜		±6	
	钢		±6	
	铸铁		±8	
	焊锡		±10	
	铝合金		±10	

⚠ 特别说明!

所测发动机冷却液-BASF_Glysantin®_G30®_-40℃_200L 桶装产品的生产批号: 2024-8-2, 检验批号: 2024-8-2, 生产日期: 2024.08.05。本文档所提供的发动机冷却液-BASF_Glysantin®_G30®_-40℃_200L 桶装产品特性项目实测值真实有效, 目的是使消费者了解产品之用。随货提供同生产批号的《产品质量检测报告/成品质量测试证明》。关于发动机冷却液-BASF_Glysantin®_G30®_-40℃_200L 桶装产品的更多信息, 请浏览: http://www.jncrd.com/2020/BASF_0728/126.html